



Specificaties

| | |
|--------------------------|--|
| Familie | SERIE 600 DISPLAY |
| Toepassing | Vluchtrouteaanduiding |
| Lichtbron | 6W LED |
| Functionaliteit | noodaccu , low/high |
| LoRa node | ja |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 90 (L1) - 300 (L1+L2) |
| Lichtstroom nood (lm) | 160lm - 1 uur 60lm - 3 uur (instelbaar) |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen -20 en +25 |
| Kleur | grijs aluminium |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Autonomie | 1 uur 3 uur - instelbaar |
| Leesafstand (meter) | 32 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Autotest (ATS) | ja |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond |
| Materiaal behuizing | aluminium |
| Permanent bedrijf | instelbaar |
| Beschermingsgraad | IP32 |
| Opgenomen vermogen | 4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2) |
| Beschermingsklasse | Klasse I |
| Bijzonderheden | LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10) |
| Battery pack | NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp |
| EAN | 8720246250428 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com