



Specificaties

Familie	SERIE 600 DISPLAY
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	6W LED
Functionaliteit	low/high , noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	90 (L1) - 300 (L1+L2)
Lichtstroom nood (lm)	160lm - 1 uur 60lm - 3 uur (instelbaar)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	grijs aluminium
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur 3 uur - instelbaar
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Wand
Materiaal behuizing	aluminium
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP32
Opgenomen vermogen	4,2W (L1) - 8,3W (L1+L2)
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	LoRaWAN; Levensduur >100.000 branduren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250435



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com