9L2000SR

Specificaties

Familie	SERIE 900 LUNET
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	26W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	664lm (low level) - 3320lm (high level)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -5 en +25
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opaal diffusor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	polyester (housing); policarbonaat (diffusor)
Beschermingsgraad	IP 66
Opgenomen vermogen	7,2W (min) - 25,7W (max)
Beschermingsklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Designed for lifetime >70.000 hours (L80/B10)
EAN	8718309387211

Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-12-2025

HBI Bisscheroux | Hofdwarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com