



9L3000F3 (Incl. Doorvoerbekabeling 3 fasen)



Specificaties

Familie	SERIE 900 LUNET
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	30W LED
Functionaliteit	low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	760 (low level) - 3580 (high level)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -5 en +25
Kleur	Grijs, RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Beschermingsgraad	IP66
Opgenomen vermogen	7,2W (low level) - 28W (high level)
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	Incl. Doorvoerbekabeling 3 fasen; Levensduur >70.000 branduren (L80/B10)
EAN	8718309389307



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com