



Specificaties

Familie	SERIE 900 LUNET
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	30W LED
Functionaliteit	lichtsensor , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	760 (low level) - 3580 (high level)
Lichtstroom nood (lm)	410lm
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -5 en +25
Kleur	Grijs, RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.9
Optiek	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Permanent bedrijf	instelbaar
Beschermingsgraad	IP66
Opgenomen vermogen	7,2W (low level, min.) - 29,5W (high level)
Beschermingsklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >70.000 branduren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309387167



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com