



Specificaties

Familie	SERIE 900 LUNET
Toepassing	Vluchtrouterverlichting
Lichtbron	LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor , noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	716lm (low level) - 3580lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	400
Temperatuurbereik (C)	-20 - +40
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	instelbaar, 1h of 3h
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0.92
Optiek	opaal diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	polyester (housing); polycarbonaat (diffusor)
Permanent bedrijf	instelbaar
Opgenomen vermogen	7W (low level) - 27,5W (high level)
Beschermingsklasse	Klasse I
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	LoRa, op afstand te beheren via Sqippa Online
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309388744



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com