



## Specificaties

Familie	SERIE 110 CIRCUM
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -25 en +25
Kleur	zwart, RAL 7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1490
Afmeting verpakking (LxBxH)	350 x 370 x 105 mm
Slagvastheid	3 x IK10 (65 joules)
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Plafond , Wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	levensduur > 100.00 uren (L80/B10)
EAN	8718309389109



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-10-2025

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com