



Specificaties

| | |
|-----------------------------|--|
| Familie | SERIE 110 CIRCUM |
| Toepassing | Algemene verlichting |
| Lichtbron | 12W LED |
| Functionaliteit | radar , lichtsensor |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000K |
| Lichtstroom (lm) | 1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%) |
| Temperatuurbereik (C) | gemiddeld tussen -25 en +25 |
| Kleur | wit, RAL9003 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Gewicht (gram) | 1490 |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 350 x 370 x 105 mm |
| Slagvastheid | 3 x IK10 (65 joules) |
| Powerfactor | 0,9 |
| Bewegingsdetectie | ja |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond , Wand |
| Materiaal behuizing | policarbonaat |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opgenomen vermogen | 16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%) |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | ja |
| Bijzonderheden | levensduur >100.000 uren (L80/B10) |
| EAN | 8718309389192 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 01-05-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com