



## Specificaties

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Familie                     | SERIE 110 CIRCUM                                                   |
| Toepassing                  | Vluchtrouteverlichting                                             |
| Lichtbron                   | LED                                                                |
| Functionaliteit             | radar , lichtsensor , noodaccu                                     |
| LoRa node                   | nee                                                                |
| Voeding                     | 230V AC/DC                                                         |
| Kleurtemperatuur (K)        | 3000K                                                              |
| Lichtstroom (lm)            | 1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%) |
| Lichtstroom nood (lm)       | 400lm (1 h) / 135lm (3 h)                                          |
| Temperatuurbereik (C)       | gemiddeld tussen -20 en +25                                        |
| Kleur                       | zwart, RAL 7021                                                    |
| Kleurweergave-index (Ra)    | >80                                                                |
| Gewicht (gram)              | 1661                                                               |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 350 x 370 x 105 mm                                                 |
| Autonomie                   | 1 uur / 3 uur - instelbaar                                         |
| Slagvastheid                | 3 x IK10 (65 joules)                                               |
| Powerfactor                 | 0.9                                                                |
| Optiek                      | diffusor                                                           |
| Autotest (ATS)              | ja                                                                 |
| Montagewijze                | Opbouw , Plafond , Wand                                            |
| Materiaal behuizing         | policarbonaat                                                      |
| Permanent bedrijf           | instelbaar                                                         |
| Beschermingsgraad           | IP65                                                               |
| Opgenomen vermogen          | 16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%)        |
| Beschermingsklasse          | Klasse II                                                          |
| Lichtsensor                 | ja                                                                 |
| Bijzonderheden              | levensduur >100.000 uren (L80/B10)                                 |
| Battery pack                | 94223L NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp                         |
| EAN                         | 8718309389222                                                      |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com