



Specificaties

Familie	SERIE 110 CIRCUM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	12W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor , noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	1350lm (100%), 1080lm (80%), 810lm (60%), 540lm (40%), 270lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	400lm (1 h) / 135lm (3 h)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -20 en +25
Kleur	zwart, RAL7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	1661
Afmeting verpakking (LxBxH)	350 x 370 x 105 mm
Autonomie	1 uur / 3 uur - instelbaar
Slagvastheid	3 x IK10 (65 joules)
Powerfactor	0.9
Optiek	diffusor
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	policarbonaar
Permanent bedrijf	instelbaar / instelbaar
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	16W (100%), 12,5W (80%), 9,5W (60%), 6,5W (40%), 3,6W (20%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	levensduur >100.000 uren (L80/B10)
Battery pack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8718309389901



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com