






2L0500CCRB (ceiling, corridor, radar, black)



Specificaties

| | |
|--------------------------|---|
| Familie | SERIE 200 POLAREM |
| Toepassing | Algemene verlichting |
| Lichtbron | 5W LED |
| Functionaliteit | radar , lichtsensor |
| LoRa node | nee |
| Voeding | 230V AC/DC |
| Kleurtemperatuur (K) | 4000K |
| Lichtstroom (lm) | 570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%) |
| Temperatuurbereik (C) | Gemiddeld tussen -25 en +40 |
| Kleur | Zwart, RAL 7021 |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Powerfactor | 0.9 |
| Optiek | Lens corridor |
| Bewegingsdetectie | ja |
| Montagewijze | Opbouw , Plafond |
| Materiaal behuizing | Policarbonaat |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Opgenomen vermogen | 1,6W (20%) - 7,2W (100%) |
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Lichtsensor | ja |
| Bijzonderheden | Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ook verkrijgbaar in 3000K (2L0500CCRB3K) |
| EAN | 8718309388133 |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com