



Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -25 en +40
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	squarelens diffuus
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	polycarbonate
Beschermingsgraad	IP 65
Opgenomen vermogen	1,6W(20%) - 7,2W (100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ook verkrijgbaar in 3000K (2L0500WSR3K)
EAN	8718309385385



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com