




# 2Y0505WCE (wall, corridor, emergency)



## Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	lichtsensor , noodaccu , low/high
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	Gemiddeld tussen -25 en +40
Kleur	grijs, RAL7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 of 3 uur
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	corridor lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	policarbonate
Permanent bedrijf	ja
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	3,3W(20%) - 8,4W(100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	LoRa; ook verkrijgbaar in 3000K (2Y0505WCE3K)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246250916



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 05-06-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com