


HBI 2Y0505WSREB (wall, square, radar, emergency,



Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	radar , lichtsensor , noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	3000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Lichtstroom nood (lm)	365lm (1h) - 122lm (3h)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld tussen -25 en +40
Kleur	zwart, RAL7021
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 of 3 uur (instelbaar)
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	Square lens
Autotest (ATS)	ja
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	Opbouw , Wand
Materiaal behuizing	polycarbonate
Permanent bedrijf	ja, instelbaar
Beschermingsgraad	IP65
Opgenomen vermogen	3,3W(20%) - 8,4W(100%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensor	ja
Bijzonderheden	LoRa; also available with 3000K (2Y0505WSREB3K)
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2Ah Long Life High Temp
EAN	8720246251050



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 20-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com