



## Specificaties

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Familie                     | Serie 770 SEPTAGEM-M                 |
| Toepassing                  | Vluchtrouteaanduiding                |
| Functionaliteit             | noodaccu , low/high                  |
| LoRa node                   | ja                                   |
| Voeding                     | 230V AC/DC                           |
| Kleurtemperatuur (K)        | 4000K                                |
| Lichtstroom (lm)            | L1 (low level), L1+L2 (high level)   |
| Temperatuurbereik (C)       | -20°C - +30°C                        |
| Kleur                       | zwart                                |
| Kleurweergave-index (Ra)    | >80                                  |
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 270 x 148 x 74 mm                    |
| Autonomie                   | 3 uur                                |
| Leesafstand (meter)         | 25                                   |
| Slagvastheid                | IK08                                 |
| Powerfactor                 | 0,45                                 |
| Autotest (ATS)              | ja                                   |
| Montagewijze                | Opbouw                               |
| Materiaal behuizing         | polycarbonaat                        |
| Permanent bedrijf           | ja                                   |
| Beschermingsgraad           | IP41                                 |
| Opgenomen vermogen          | 1,1W - 3,2W                          |
| Beschermingsklasse          | Klasse II                            |
| Battery pack                | NiMh 3,6V 2,2A Long Life / High Temp |
| EAN                         | 8720246252057                        |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com