



Specificaties

Familie	Serie 770 SEPTAGEM-U
Toepassing	Vluchtrouteverlichting
Lichtbron	led
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom nood (lm)	489
Temperatuurbereik (C)	-20°C - +30°C
Kleur	wit
Kleurweergave-index (Ra)	>70
Afmeting verpakking (LxBxH)	270 x 148 x 74mm
Autonomie	1 uur
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,45
Optiek	Low Bay lens (max. 7 meter)
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw
Materiaal behuizing	polycarbonaat
Permanent bedrijf	instelbaar (L1+L2)
Beschermingsgraad	IP41
Opgenomen vermogen	0,3W - 1,3W (non-maintained)
Beschermingsklasse	Klasse II
Bijzonderheden	met railadapter
Batterypack	NiMh 3,6V 2,2A Long Life High Temp
EAN	8720246252460



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 21-04-2026

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com