



Specificaties

Familie	Serie 800 ATEX (LoRaWAN)
Toepassing	Vluchtrouteaanduiding
Lichtbron	LED
Functionaliteit	noodaccu
LoRa node	ja
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Temperatuurbereik (C)	-20 - +40
Kleur	Grey
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Autonomie	1 uur
Leesafstand (meter)	24
Slagvastheid	IK08
Powerfactor	0,45
Autotest (ATS)	ja
Montagewijze	Opbouw
Permanent bedrijf	Ja
Beschermingsgraad	IP66
Opgenomen vermogen	3,2W
Beschermingsklasse	Klasse I
Bijzonderheden	ATEX explosieveilig; Gas: Ex db eb [ia] IIA/IIB/IIC – Zone 1 en 2; Dust: Ex tb IIIC – Zone 21 en 22
Batterypack	3,6V 2,2A NiMH Long Life for ATEX
EAN	8720246253122



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 22-10-2026

HBI Bisscheroux | Hofdwarweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com